




VUE DU
DESSUS




VUE DU
CÔTÉ




VUE DE
FACE



VUE DU
CÔTÉ




SECTION
PIVOTANTE



SECTION
FIXE

AGRANDISSEMENTS

OBTURER LE BOUT AVEC
PLAQUE D'ACIER DE 5
D'ÉPAISSEUR ET DE 73 Ø
SOUDÉE ET MEULÉE
TOUT AUTOUR



PARTIE SUPÉRIEURE DE
LA SECTION PIVOTANTE



PARTIE SUPÉRIEURE DE
LA SECTION FIXE

OBTURER LE BOUT AVEC PLAQUE D'ACIER
PERFORÉE EN FORME DE CROIX DE 89 Ø
SOUDÉE ET MEULÉE TOUT AUTOUR

BANDES DE PELLICULE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE
DE TYPE III DE COULEUR JAUNE
(ESPACEMENT ET LONGUEUR EN FONCTION
DE LA DIMENSION DE LA BARRIÈRE)

SECTION PIVOTANTE, TUYAU D'ACIER,
89 Ø EXTÉRIEUR, PAROI DE 7,5

SECTION FIXE, TUYAU D'ACIER,
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR AJUSTÉ
À LA SECTION PIVOTANTE,
PAROI DE 7,5

SOL FINI

BASE DE BÉTON 300 Ø

EXTRÉMITÉ NON OBTURÉE

2 ANGLES D'ANCRAGE 25 X 25 X 6
LONGUEUR DE 50

NOTES:

- TOUTES LES PIÈCES D'ACIER DOIVENT ÊTRE GALVANISÉES ET PEINTES EN NOIR;
- LES COTES ET DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.

